



وزارة الطاقة والثروة المعدنية

عطاء رقم (19/م/اشغال/2025)

عطاء صيانة مبنى مديرية الجيولوجيا والتعدين وانشاء حمام
لذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الهمم) في مبنى مديرية
المختبرات التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الكائن في
منطقة الدوار الثامن

2025

الشروط العامة بالعتاء رقـم (19/م/اشغال/2025)

- 1- يعتبر تقديم عرض المناقص بأنه مطلع ومتفهم وملتزم بجميع مواد وتعليمات نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ووثائق دعوة العطاء.
- 2- يرفق بالعرض تأمين للدخول في العطاء على شكل كفالة بنكية (مرفق صورة عنها للالتزام) أو شيك مصدق صادرة / صادر عن بنك محلي (380) دينار اردني و لن ينظر في أي عرض غير معزز بالتأمين المطلوب.
- 3- سيتم استبعاد العرض الذي يكون تأمين دخول العطاء فيه (الكفالة البنكية) مخالفاً للنموذج رقم (ج3) المرفق طياً ولمتطلبات الكفالة الواردة في وثائق الشراء
- 4- يلتزم المناقص أن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول لمدة لا تقل عن (90) يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض، وان تكون مدة سريان الكفالة تغطي مدة سريان العرض وبخلاف ذلك للجنة الشراء الحق في استبعاد العرض المقدم.
- 5- يعتبر صدور قرار الإحالة المبدئي وإشعار المناقص به ملزماً له.
- 6- تقدم الأسعار بالدينار الأردني، بحيث تكون الأسعار شاملة الرسوم والضرائب الأخرى وأية عوائد حكومية أو غير حكومية.
- 7- يلتزم المتعهد بدفع قيمة رسوم الطوابع المستحقة بعد تبلغ قرار الإحالة وقبل توقيع الاتفاقية .
- 8- يلتزم المتعهد بتقديم تأمين حسن تنفيذ على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادرة / صادر عن بنك محلي بنسبة لا تقل عن (10%) من قيمة العطاء المحالة عليه بعد تبلغ قرار الإحالة وقبل توقيع الاتفاقية .
- 9- يلتزم المتعهد بتقديم تأمين كفالة الصيانة لمدة سنة على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادرة / صادر عن بنك محلي بنسبة (5%) من قيمة العطاء المحالة بعد الاستلام الاولي .
- 10- يلتزم المتعهد بتقديم جميع الضمانات باسم معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية بالإضافة لوظيفته وتثبيت اسمه ورقم العطاء مع بيان نوع التأمين.
- 11- تعتبر وثائق الشراء والملاحق جزء لا يتجزأ من شروط العطاء .
- 12- يحق للجنة الشراء الرئيسية /اشغال التحقق من الوثائق المقدمة من المناقصين بالطريقة التي تراها مناسبة بما فيها طلب المعلومات والوثائق الاصلية اللازمة ويتحمل المناقص المسؤولية الكاملة عن صحة كافة الوثائق والمعلومات المقدمة للعطاء في عرضه.
- 13- لا تقبل العروض غير الموقعة والمختومة من قبل المناقص وكذلك التي ترد بالفاكس والبريد الالكتروني
- 14- تفرض غرامات التأخير وفقاً لنظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 وتحسب بواقع (30) ديناراً عن كل يوم تأخير وبما لا يزيد عن (15%) من قيمة الاحالة.
- 15- مدة تنفيذ المشروع (60) يوم تقويمي.
- 16- يجب ذكر الرقم الضريبي (في حال كان خاضعاً للضريبة العامة على المبيعات) وان يلتزم المتعهد قانونياً بالتسجيل بنظام الفوترة الالكتروني الوطني .
- 17- في حالة تقصير المتعهد أو عدم إيفائه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب قرار الإحالة يحق للجنة مصادرة تأمين حسن التنفيذ كلياً أو جزئياً والشراء على حسابه وتحمله فروق الأسعار بالإضافة الى ما ورد في البند (14).
- 18- على المتعهد تأمين كافة متطلبات السلامة العامة لكوادره العاملة والمشروع.
- 19- يحق للجنة الشراء استبعاد أي عرض مخالفاً للشروط و/ أو المواصفات الواردة بدعوة العطاء .
- 20- يحق للجنة الشراء إلغاء دعوة العطاء أو أي بند من بنوده إعادة الطرح في أي وقت أو أي مرحلة دون بيان الاسباب ما لم يكن المتعهد قد تبلغ امر الشراء وقرار الاحالة.
- 21- تطبق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعليمات تنظيم اجراءات المشتريات لسنة 2022 والشروط العامة والخاصة وتكون ملزمة للمناقصين.

22-الالتزام الكامل بنظافة مكان العمل وكافة التعليمات الصادرة من لجنة الاشراف والتنسيق فيما يخص النظافة والضجيج
واوقات العمل

نموذج كفالة المناقصة Form of Tender Guarantee

المشروع:..... العطاء رقم:.....
إلى السادة (صاحب العمل) : لقد تم إعلامنا أن المناقص شركة :
سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعلاه استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة
مع عرضه ، وبناءً على طلبه ، فإن مصرفنا :
بنك يكفل بتعهد لا رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ : عند ورود أول
طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي :

- أ- أن المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء صلاحية العرض المحددة بـ (90) يوماً ، أو
 - ب- أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة (6/1) من شروط العقد ، أو
 - ج- أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان الأداء بموجب المادة (2/4) من شروط العقد.
- وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صلاحية الكفالة البالغة (90) يوماً ويتعين إعادتها إلينا ، كما أن هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في الأردن .

توقيع الكفيل/البنك :

المفوض بالتوقيع :

التاريخ :

نموذج ضمان الأداء (كفالة التنفيذ)
Performance Guarantee

إلى السادة:

يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا :

قد كفل بكفالة مالية ، المقاول.....

بخصوص العطاء رقم (/)

المتعلق بمشروع: بمبلغ : (.....) دينار أردني

..... وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقابلة ، وأنا نتعهد بأن ندفع لكم - بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو - شرط مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد - وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين تسلم الأشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئياً بتاريخ شهر من عام ما لم يتم تمديدها أو تمديدتها بناءً " على طلب صاحب العمل

توقيع الكفيل / مصرف:

المفوض بالتوقيع:

التاريخ:

نموذج كفالة إصلاح العيوب
Defects Liability Guarantee

إلى السادة:
يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا :
قد كفل بكفالة مالية, المقاول:
.....

بخصوص العطاء رقم (/)
المتعلق بمشروع: بمبلغ : (.....) دينار أردني
..... وذلك ضماناً لالتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب أحكام عقد
المقولة .

وإننا نتعهد بأن ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم – المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط مع ذكر
الأسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب العقد ،
وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين التسلم النهائي للأشغال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص
والإصلاحات المطلوبة ما لم يتم تمديد أو تجديدها بناءً على طلب صاحب العمل .

توقيع الكفيل/ مصرف:
المفوض بالتوقيع:
التاريخ:

ملخص العرض المقدم

القيمة	البند
	القيمة الاجمالية للعطاء شامل كافة الضرائب والرسوم
	نسبة الخصم
	السعر الاجمالي شامل كافة الضرائب والرسوم

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

حمام ذوي الإعاقة / مديرية المختبرات

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	القيمة
				دينار	دينار
1	بالمقطوع هدم وإزالة الاسوار القائمة المشار اليها في المخطط مهما كان نوعها سواء طوب خرساني او خرسانة وجميع ما يتعلق بها وإزالة بلاط السيراميك الراكب على باقي الجدران كافة داخل الوحدة الصحية وإزالة بلاط الارضيات بالكامل وإزالة الوحدات الصحية الراكبة من مغاسل ومراحيض واحواض الشاور والخزائن المعدنية والابواب بصورة سليمة وتسليمها للمالك بموجب محضر رسمي والسعر يشمل العدد والادوات اللازمة والايدي العاملة ويشمل ايضا نقل الانقاض إلى خارج موقع العمل وإلى المكان الذي تحدده الجهات الرسمية المختصة وحسب ما يحدده المهندس المشرف والعمل يشمل المحافظة على الخدمات المنظورة وغير المنظورة واصلاح اية اضرار قد تتسبب بها عملية الهدم بأية مرافق وخدمات محيطة وعلى نفقة المقاول وكل ما يلزم لانجاز العمل حسب الاصول وحسب تعليمات المهندس المشرف	م.ق	1		
2	بالمتر المربع تقديم وبناء طوب اسمنتي مفرغ للجدران بقوة كسر لا تقل عن 3.5 نيوتن/ملم ² بعد 28 يوم ويشمل السعر تشريك قسامات الطوب بالاعمدة الخرسانية والجدران القائمة بواسطة شرائح من الصاج المجلفن سماكة (1) ملم بعرض (4) سم وطول لا يقل عن (30) سم لكل (40) سم ويشمل السعر القموط من خرسانة درجة (25) مع عمل فريمات من الخرسانة على فتحات الابواب عرض 15 سم للوصول الى الفتحات الانشائية المطلوبة ويشمل السعر حديد تسليح قطر 10 ملم وكانات قطر 8 ملم وحسب الأطوال المطلوبة وكل ما يلزم لانجاز العمل حسب الاصول وحسب تعليمات المهندس المشرف	م ²	27		
	سماكة (10) سم				
	المجموع				

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

حمام ذوي الإعاقة / مديرية المختبرات

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي دينار	القيمة دينار
3	بالمتر المربع تقديم وتركيب بلاط سيراميك نخب اول من اجود الاصناف للجدران وحسب موافقة المهندس على العينات والمقاسات لجميع المواد اللازمة لانجاز العمل ويشمل الكيل و السعر اعمال المعالجة للجدران وضبط الاستقامات بالقصارة وجهين لكافة الجدران مع تركيب الشبك المجلفن في الاماكن المطلوبة والزوايا الداخلية الخاصة في اماكن التقاء الجدران ويشمل السعر ايضا طريقة التثبيت باستعمال المواد اللاصقة المقاومة للرطوبة على طبقة القصارة الخشنة من اجود الانواع والترويب باستعمال روبة جاهزة بلاستيكية مقاومة للرطوبة وباللون الذي يختاره المهندس وبمعدل (0.5 كغم/م ²) ، ويكون عرض الحل (2) ملم مع التاكيد على تطابق الحلول الافقية والعمودية وذلك باستخدام مبادعات بلاستيكية خاصة وحسب تعليمات المهندس المشرف للجدران	م ²	100		
4	بالمتر المربع تقديم وتركيب بلاط بورسلان سماكة (9) ملم (Fully vitrified) نخب اول مقاوم للانزلاق (non-slip) بالألوان المطلوبة من اجود الاصناف وأن لا تزيد درجة الامتصاص عن 0.3% ، ويشمل السعر التركيب والتثبيت بالمونة الأسمنتية (أسمنت ورمل بنسبة 1:3) والترويب بروبة بلاستيكية خاصة ويكون عرض الحل (2) ملم وذلك باستخدام المبادعات البلاستيكية الخاصة كما ويتم دهان بلاط البورسلان بمادة لاصقة اكريليكية قبل التركيب ويشمل السعر المحافظة على المناسيب المطلوبة باضافة البيس كورس وكل ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه للأرضيات قياس (60 × 60 × 0.9) سم	م ²	28		
5	بالمتر المربع تقديم وعمل دهان مائي مستحلب (املشن) للوصول الى التغطية الكاملة بالاضافة الى التأسيس والمعجنة طلس وجهان للاماكن الغير مدهونة عدا التفقيد للاماكن المطلوبة للاسقف ويتم اختيار الالوان والنوع للمواد المطلوبة من قبل المهندس المشرف	م ²	28		
المجموع					

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

حمام ذوي الإعاقة / مديرية المختبرات

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي دينار	القيمة دينار
6	بالعدد				
	تقديم وتركيب باب خشب كبس ملابس بالواح لدائنية صلبة (HARD P.V.C) على الوجهين مع الحلق على ان لا تقل سماكة الألواح الدائنية الصلبة عن (0.9) ملم من أجود الصناعات وجه خشن (مط) كبس على معاكس زان سماكة (5) ملم مكبوس على الجهتين على براويز من خشب السويد (10×4.5) سم ضمنه حشوات خشب ابيض والحلق من خشب السويد سماكة (4.5) سم ولكامل عرض القاطع مضافا اليه كل ما يلزم لعمال التثبيت بدون اية علاوات مهما بلغ عرض الحلق ، ويشمل ايضا تقديم وتركيب زرفيل وسلندر والأيدي جميعها (Heavy Duty) ومن أجود الصناعات ويتم اعتمادها من قبل المهندس المشرف كذلك تقديم وتركيب مفصلات ستانلس ستيل عدد لا يقل عن (3) ثلاث للدرفة ويكون سمك الشريحة (3) ملم من اجود الصناعات ويشمل السعر ايضا تقديم وتركيب صفائح ستانلس ستيل حرف (U) سماكة (1.5) ملم بارتفاع (20) سم لحماية المنطقة السفلية للباب (Kick Plate) وبلاقيسة والابعاد المطلوبة مع التثبيت حسب الاصول ويشمل السعر تركيب كشفات عرض 7 سم من خشب السويد المعالج والمدهون دهان زيتاتي حسب اللون المعتمد و جميع ما يلزم لانجاز العمل حسب الاصول وحسب القياسات المطلوبة وحسب تعليمات المهندس المشرف				
أ	باب درفة واحدة قياس (205×120) سم	بالعدد	2	250.00	500.00
ب	باب درفة واحدة قياس (205×80) سم	بالعدد	4		
المجموع					

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

حمام ذوي الإعاقة / مديرية المختبرات

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي	القيمة
				دينار	دينار
7	بالمقطوع تقديم وتركيب تمديدات جديدة لشبكة المياه الباردة والساخنة لكافة الحمامات والمغاسل وسخان المياه من مواسير بلاستيك تدكيك (Poly ethylene Pipes Pex تكون (Pex A or Pex C) ويتحمل ضغط 10 بار قياس 16 ملم والسعر يشمل كافة التمديدات والقطع النحاسية وانابيب التدكيك والعزل والكولكترات وشدادات الوصل والمحابس الرئيسية والفرعية من اجود الانواع ويشمل السعر ازالة التمديدات القديمة كافة ويشمل ايضا جميع الاعمال المدنية من حفر ومعالجة وقصارة واصلاح الجدران والارضيات بعد انتهاء الاعمال والفحص والتشغيل وتشمل الاعمال ربط الشبكة الداخلية بالكولكترات داخل الخزائن وربط الخزائن بالخط الرئيسي وكل ما يلزم لانجاز العمل على أكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف	بالمقطوع	1		
8	بالعدد توريد وتقديم وتركيب وفحص مرحاض افرنجي (غربي) قياس 37*65 سم مع كامل مستلزماته مع تزويده بشطافة يدوية من البلاستيك المقوى ومن اجود الانواع ويتم اعتماد النوع واللون من قبل المهندس المشرف والسعر يشمل عمل التمديدات كاملة من مواسير UPVC قطر 110 ملم مطابقة للمواصفات ضغط عالي مع عمل الميول اللازمة والسعر يشمل كافة القطع والوصلات و الربط والشبك على الشبكة الرئيسية (المنهل الرئيسي خارج المبنى) وكافة الاعمال الانشائية اللازمة وحسب تعليمات المهندس المشرف وعلى ان يكون احد المراحض من النوع الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة مع كامل ملحقاته واكسسواراته	بالعدد	3		
9	بالعدد توريد وتقديم وتركيب مرحاض عربي (شرقي) قياس 50*60 سم مع كامل مستلزماته وتركيب نياحرا من البلاستيك المقوى مزودة بماسورة ضخ قطر 1.25 انش وسلسلة قوية مع يد معدنية مع تركيب حنفية كروم افقية ذات رقبة قصيرة مع تزويده بشطافة يدوية من البلاستيك المقوى ومن اجود الانواع ويتم اعتماد النوع واللون من قبل المهندس المشرف لكافة القطع والسعر يشمل عمل التمديدات كاملة من مواسير UPVC قطر 110 ملم مطابقة للمواصفات مع عمل الميول اللازمة والسعر يشمل كافة القطع والوصلات و الربط والشبك على الشبكة الرئيسية (المنهل الرئيسي خارج المبنى) وكافة الاعمال الانشائية اللازمة وحسب تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	1		
المجموع					

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

حمام ذوي الإعاقة / مديرية المختبرات

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي	القيمة
				دينار	دينار
10	بالعدد تقديم وتركيب مغاسل معلقة نصف عامود قياس لا يقل عن 65*52 سم مع خلاط نوع gear type من اجود الانواع والسعر يشمل تركيب سيفون مصنوع من الكروم والتوصيل بمواسير UPVC قطر 2 انش والربط والشبك على مصرف ارضي Floor Drain مقاوم للاحماض من ال UPVC قطر 4 انش مع غطاء من الستانلس ستيل قياس 20*20 سم مزود بفتحة تنظيف بسن من الداخل و بمعدل مصرف لكل ثلاث مغاسل , وتوصيل المصارف بالشبكة الرئيسية للمصرف الصحي مزودة ببرابيش كروم للمياه الباردة الساخنة ومحابس زاوية من اجود الانواع ويشمل السعر تركيب حمالة صابون لكل مغسلة وتركيب مرايا معلقة فوق المغاسل بقياس لا يقل عن 70*50 سم ويتم اعتماد النوع واللون والموديل للقطع كافة من قبل المهندس المشرف وعلى ان تكون احدى المغاسل من النوع الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة مع كامل ملحقاتها	بالعدد	4		
11	بالعدد تقديم وتركيب مصرف ارضي فلور تراب (Drain Floor مقاوم للاحماض من الـ UPVC قطر 4" ضغط عالي مع الغطاء والمصفاة ستانلس ستيل قياس 20x20 سم والسعر يشمل الربط بشبكة المجاري بمواسير قياس 4" وكل ما يلزم لانجاز العمل على أكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	1		
12	بالمقطوع تقديم وتركيب نظام تهوية يتكون من ماكينة شفط من اجود الانواع واقنية هواء من الصاج المجلفن مقطع 15*15 سم موزعه داخل الحمامات والسعر يشمل تثبيت اقنية الهواء في نهايات الجدران من الاعلى وربطها مع ماكينة الشفط وتركيب اغطية لوفر من الالمنيوم او البلاستيك على فتحات التهوية في كل حمام وتثبيت ماكينة الشفط نهاية خط التهوية وعلى المقاول تقديم عينات لجميع القطع والمواد ليتم اعتماد النوع والقياس قبل التنفيذ ويشمل ايضا تركيب جميع التمديدات الكهربائية والقطع ومفاتيح التحكم الكهربائية والتشغيل والفحص وكل ما يلزم لانجاز العمل على أكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف	بالمقطوع	1		
المجموع					

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

حمام ذوي الإعاقة / مديرية المختبرات

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي	القيمة
				دينار	دينار
13	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل ابريز كهرباء مفرد (16) امبير ذو ثلاثة ثقوب مع مفتاح باستخدام اسلاك (2.5*3) ملم 2 ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع والجسور والاعطية وعلى المقاول تقديم عينات لجميع القطع والمواد اللازمة ليتم اعتماد النوع قبل التنفيذ ويشمل العمل الربط مع اللوحة الكهربائية وحسب تعليمات المهندس المشرف. Single ph, 16A	عدد	2		
14	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل مفتاح اشارة صناعة انجليزية لتغذية لسخان المياه ويشمل السعر تمديد اسلاك 4*3 ملم 2 ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع والجسور والاعطية والربط مع اللوحة الكهربائية وعلى المقاول تقديم عينات لجميع القطع والمواد اللازمة ليتم اعتماد النوع قبل التنفيذ وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	1		
15	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل وحدة اناارة كاملة 40 واط نوع LED والسعر يشمل كافة الاعمال والمواد اللازمة من مواسير PVC واسلاك (1.5) ملم 2 والسعر يشمل العلب والقطع والمفاتيح والجسور والاعطية والربط على اللوحة الكهربائية وعلى المقاول تقديم عينات لجميع القطع والمواد اللازمة ليتم اعتماد النوع قبل التنفيذ وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	7		
16	بالعدد تفصيل وتوريد وتركيب باب معدني درفة واحدة قياس 210*45 سم من التيوبات المفرغة قياس 3*3 سم سماكة 1.8 ملم والصاج سماكة 1.2 ملم ملبس على الوجهين مع حلق سماكة 1.8 ملم والسعر يشمل اعمال اللحام والجلخ والتنعيم والتأسيس والدهان 3 وجوه دهان زياتي والسعر يشمل تركيب الفصالات والايادي والسلندر من النوع الثقيل ومن اجود الانواع وعلى المقاول تقديم عينات لجميع القطع والمواد اللازمة ليتم اعتماد النوع قبل التنفيذ وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	1		
المجموع					

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

حمام ذوي الإعاقة / مديرية المختبرات

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	القيمة
				دينار	دينار
17	بالمقطوع تقديم وتوريد وتركيب مساند ومقابض ارضية وجدارية منها المتحرك والثابت مضادة للانزلاق للايدي والاقدام مصنوعة من ستانلس ستيل الثقيل عيار 306 مريحة وآمنة مع زوايا مستديرة وذلك على جوانب المغسلة والمرحاض في حمام ذوي الاحتياجات الخاصة وتركيبها على ارتفاعات مناسبة من الارض وحسب متطلبات واحتياجات ذوي الاعاقة وعلى المقاول تقديم عينات لجميع القطع والمواد اللازمة ليتم اعتماد النوع قبل التنفيذ وحسب تعليمات المهندس المشرف.	بالمقطوع	1		
18	بالمقطوع اعمال الحفريات وتشمل ازالة حوض الزراعة على المدخل وازالة في حوض الزراعة على جانب الطريق وعمل حفريات لزوم تنفيذ زناجير ارضية على حدود الرمبة وحسب المقاسات المطلوبة حفريات في كل انواع التربة من صخرية، ترابية، خرسانة، اسمنت، اسفلت، زفتة وخلافه وبالأعماق والابعاد المطلوبة للوصول إلى المناسب للزراعة ويشمل السعر نقل الانقاض إلى خارج موقع العمل ونقلها الى المكبات الرسمية والعمل يشمل المحافظة على الخدمات غير المنظورة واصلاح اية اضرار قد تتسبب بها عملية الحفر بأية مرافق محيطية وعلى نفقة المقاول وحسب تعليمات المهندس المشرف	بالمقطوع	1		
19	بالمتر المكعب تقديم وصب مدة ارضية مسلحة سماكة 10سم ، حديد التسليح قطر 10ملم بالاتجاهين مع عمل جسور أرضية على جانب المدة من الخرسانة المسلحة بقوة كسر لا تقل عن 25 نيوتن/ملم2 بعد 28 يوم من تاريخ الصب ويشمل السعر اعمال الطوبار وحديد التسليح والكانات بين طبقات الحديد والترتيب وكل ما يلزم لاتمام العمل ويشمل السعر تركيب حديد التسليح من طبقتين علوي وسفلي قطر 14ملم كل 20 سم وكانات قطر 10 ملم / 20 سم مع اضافة المميغات اللازمة لمنع التشققات و حسب تعليمات المهندس المشرف مع عمل ميل بنسبة تتراوح بين 2% الى 5% على طول الرمبة ويشمل السعر زراعة تشاريك حديد للمدة الارضية في الاجزاء الخرسانية القائمة للمبني كل 20 سم ويشمل ايضا تغلية ورفع المنهل القائم وتركيب غطاء معدني من النوع الثقيل وحسب تعليمات المهندس المشرف				
	الجسور الارضية / مقطع قياس 25*40 سم	3م	1.5		
	المدة الارضية سماكة 10سم	3م	2		
	المجموع				0.00

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

حمام ذوي الإعاقة / مديرية المختبرات

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي	القيمة
				دينار	دينار
20	بالمتر المربع تقديم وتوريد وتركيب بلاط حجري من اجود الانواع سماكة 3سم ذات وجه مانع للانزلاق ويشمل السعر المونة الاسمنتية والروبة وطبقة العدسية لضبط المناسيب وذلك للرمبات وعلى المقاول تقديم عينات لجميع القطع والمواد اللازمة ليتم اعتماد النوع قبل التنفيذ وحسب تعليمات المهندس المشرف.	م2	20		
21	بالمتر الطولي تقديم وتركيب دربزيئات ومقابض جدارية على جوانب الرمبات والقياسات والابعاد حسب متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة مصنوعة من ستانلس ستيل الثقيل عيار 306 ويشمل السعر التنبيت والتركيب وكافة المواد اللازمة لانجاز العمل حسب الاصول وعلى المقاول تقديم عينات لجميع القطع والمواد اللازمة ليتم اعتماد النوع قبل التنفيذ وحسب تعليمات المهندس المشرف.				
أ	دربزيئات	م ط	15		
ب	مقبض جداري	م ط	15		
المجموع					

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

اعمال الصيانة لسقف مبنى الدراسات

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	القيمة
				دينار	دينار
22	بالمقطوع فك واعادة تركيب وتشغيل جميع الخدمات الموجودة على السطح من خدمات كهربائية وصحية واتصالات وغيره من الخدمات وذلك لانجاز اعمال العزل للسطح والسعر يشمل اصلاح كل ما تنتسب به اعمال الفك واعادة التركيب من تلف وكل ما يلزم من قطع لاعادة تركيب الخدمات وتشغيلها بصورة سليمة و حسب المطلوب مع مراعاة وضع قطع من الكاو تشوك المطاطي اسفل قواعد خزانات المياه المعدنية لحماية العزل ويشمل ايضا تنظيف السطح وازالة المخلفات والعوائق والبقايا الاسمنتية المفككة والضعيفة وازالة طبقات العزل القديمه (الرولات) وطبقة التأسيس بالاجهزة والطرق المناسبة ونقل الانقاض خارج الموقع والى المكبات الرسمية ويشمل العمل معالجة اماكن التشققات وترميم المناطق اللازمة والتالفة والضعيفة بالمواد المناسبة واصلاح وعمل التثمينه في الاماكن اللازمة وتجهيز السطح لاستقبال طبقات العزل وكل ما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف	بالمقطوع	1		
23	بالمتر المربع تقديم وتوريد وتنفيذ العزل المائي والمكون من طبقة واحدة من الرولات الاسفلتية حبيبية السطح والمقواه بالبولىستر سماكة 4 ملم ولا تقل عن وزن 200غم /م ² وبدرجة softening point لا تقل 150 درجة مئوية والسعر يشمل دهان التأسيس (برايمر) والتثبيت باللهب مع عمل تشاريك 10سم بين كل سحبة والتي تليها ويتم التنفيذ للرولات حسب تعليمات الشركة الصانعة والمغطاة بطبقة من السمسمة ويشمل السعر تركيب الزوايا المعدنية المجلفنة عند نهايات العزل على الجدران مع وضع مواد اكريلك (mastic) وكل ما يتطلبه العمل لانجازه كاملا والعمل يكون حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف ويكون الكيل هندسياً (للمسقط الافقي فقط) ولا تكال المساقط العمودية على التصويينة وجميع الاجزاء الخرسانية مهما بلغ ارتفاعها وعلى المقاول تقديم عينات قبل التنفيذ ليتم اعتمادها من قبل المهندس المشرف	م ²	540		
المجموع					

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

اعمال الصيانة لسقف مبنى الدراسات

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي	القيمة
				دينار	دينار
24	بالبعد صيانة الابواب المعدنية قياس 200*100 سم والسعر يشمل تفقد المفصلات والغالات والسلندرات والايدي والزجاج واستبدال الاجزاء التالفة منها والزجاج من النوع المسلح سماكة 6 ملم ويشمل العمل ايضا الجليخ وتنعيم مكان اللحام كما يشمل السعر اعمال الدهان الزيتي بمعدل 3 وجوه و حسب نوعية ولون الدهان المعتمد من المهندس وكل ما يلزم لانجاز العمل حسب الاصول وحسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	2		
25	بالبعد تفصيل وتوريد وتركيب سلم خدمات معدني قياس 80سم ارتفاع 4 م مصنوع من التيوبات المفرغة مقطع 8*4 سم سماكة 1.8 ملم للارجل و 6*3 سم سماكة 1.8 ملم للدعسات بحيث يكون اجمالي عدد الدعسات 9 وتكون المسافة بين الجدار والقوائم 50سم من الاسفل وعمل مقابض في المنطقة العلوية وكما هو في المخطط المرفق ويشمل العمل اعمال الجليخ وتنعيم مكان اللحام كما يشمل اعمال الدهان الزيتي بمعدل 3 وجوه بعد التأسيس و حسب نوعية ولون الدهان المعتمد من المهندس وكل ما يلزم لانجاز العمل حسب الاصول وحسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	1		
26	بالبعد تفصيل وتوريد وتركيب غطاء معدني قياس 85سم *105 سم مع جوانب وذلك لمنور الخدمات الموجود على السطح مصنوع من التيوبات المفرغة مقطع 4*4 سم سماكة 1.8 ملم للفريجات والقواطع الفرعية والقوائم ملابس بالواح من الصاج المجلفن سماكة 1.7 ملم والمشكل على آلات ميكانيكية خاصة بثني وتشكيل الصاج حسب المقاسات والتصميم المطلوب وكما هو في المخطط المرفق ويشمل السعر اعمال الجليخ وتنعيم مكان اللحام كما يشمل السعر اعمال الدهان الزيتي بعد التأسيس و حسب نوعية ولون الدهان المعتمد من المهندس وكل ما يلزم لانجاز العمل حسب الاصول وحسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	1		
المجموع					

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

اعمال الصيانة لسقف مبنى الدراسات

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي	القيمة
				دينار	دينار
27	بالعدد تفصيل وتوريد وتركيب قواعد معدنية لوحدات التكييف الموجودة على السطح مصنوعة من زوايا 4*4 سماسكة 4 ملم وكما هو في المخطط المرفق ويشمل العمل نقل وحدات التكييف المعلقة على الجدران وتركيبها على القواعد المعدنية على نفس الارتفاعات القائمة وفي نفس مكان الوحدة الراكبة ويشمل السعر اعمال الجلخ وتنعيم مكان اللحام كما يشمل اعمال الدهان الزيتي بمعدل 3 وجوه بعد التأسيس و حسب نوعية ولون الدهان المعتمد من المهندس ويشمل العمل معالجة نقاط اختراق تمديدات ومواسير المكيفات من خلال سطح او جدران المبنى بمواد اكريليك خاصة لاغلاق جميع الفتحات منعا لتسريب المياه قبل وبعد العزل وكل ما يلزم لانجاز العمل حسب الاصول وحسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	15		
28	بالعدد توريد وتركيب خزانات ماء عدد 2 سعة 2000 لتر خزان بلاستيك من اجود الانواع وخزان معدني مصنوع من الصاج المجلفن سماسكة 1.5 ملم وطريقة التركيب والشبك والقطع للخزان المعدني كما في الخزان القائم ويشمل السعر ازالة الخزانات التالفة عن سطح المبنى مهما كان نوعها عدد 3 (خزان بلاستيك سعة 2000 لتر عدد 2 وخزان معدني عدد 1 سعة 2000 لتر) ويشمل ايضا كافة القطع اللازمة لشبك الخزانات على شبكة المياه ويشمل ايضا تركيب الواح من البولسترين المقوى سماسكة 5سم اسفل الخزانات البلاستيكية كافة وعلى المقاول تقديم عينات لكافة القطع لاعتمادها قبل التنفيذ وحسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	1		
أ	خزان بلاستيك سعة 2000 لتر	عدد	1		
ب	خزان معدني سعة 2000 لتر	عدد	1		
المجموع					

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

حمام ذوي الإعاقة / مديرية المختبرات

الرقم	الخلاصة	القيمة دينار
	منقول من صفحة رقم 1 منقول من صفحة رقم 2 منقول من صفحة رقم 3 منقول من صفحة رقم 4 منقول من صفحة رقم 5 منقول من صفحة رقم 6 منقول من صفحة رقم 7 منقول من صفحة رقم 8 منقول من صفحة رقم 9 منقول من صفحة رقم 10 منقول من صفحة رقم 11	
	المجموع	